



WIR MACHEN HOLZ STARK.

# Koratect® Antibelag

## 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Farbloses hochwirksames Reinigungskonzentrat für den Außenbereich. Zum selbsttätigen Entfernen von Grünbelägen.
<b>Wirkstoff</b>	100 g enthalten 2,45 g DDAC
<b>Eigenschaften</b>	- geruchsschwach - wasserverdünubar - gute Reinigungswirkung
<b>Anwendungsbereich</b>	Holz-, Beton-, Stein-, Glas- und Kunststoffoberflächen sowie Dachziegel, Bitumen-Blech- und Riedbedachungen im Außenbereich.
<b>Gebindegrößen</b>	1 l   2,5 l   25 l

## 2. Technische Daten

<b>Dichte 20 °C</b>	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
---------------------	----------------------------

## 3. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Grobe Verunreinigungen abbürsten. Pflanzen zurückbinden (abdecken) und nicht benetzen.
<b>Verbrauch</b>	ca. 200 ml/m <sup>2</sup> anwendungsfertige Lösung. 1 Liter reicht für ca. 20- 50 m <sup>2</sup> je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen.
<b>Anwendung</b>	Koratect® Antibelag 1:3 bis maximal 1:10 mit Wasser verdünnt mit Pinsel oder Schwamm, bei größeren Flächen mit z. B. einem Druckprüher oder einer Gießkanne aufbringen und einwirken lassen. Nach ca. 24 Stunden ist der Grünbelag selbsttätig verschwunden. Hartnäckige Beläge mit einer Wurzelbürste entfernen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen oder Einwirkzeit verlängern. Nicht unter + 5 °C oder über + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koratect® Antibelag und Umgebungstemperatur). Holzflächen nach entsprechender Einwirkzeit abschließend mit reichlich klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Anschließend kann eine dekorative Behandlung mit Koralan®- oder Koranol®-Produkten erfolgen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.

## 4. Besondere Hinweise

<b>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	<b>Signalwort:</b> Achtung <b>Gefahrenhinweise:</b> H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. <b>Sicherheitshinweise:</b> P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	Koratect® Antibelag nur nach Gebrauchsanweisung verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife zu reinigen. Im Innenbereich nicht verwenden!
<b>Lagerung und Umweltschutz</b>	Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C oder über + 30 °C lagern.
<b>Entsorgung</b>	Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.
<b>EAK/AW</b>	20 01 30 - Reinigungsmittel, die keine gefährlichen Stoffe enthalten.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Produkte gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.