

Trennscheibe

A 930 N SPECIAL



Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart | Korund |
| Härte | ■■■■■■■□ |
| Aggressivität | ■■■■■■■■■ |
| Standzeit | ■■■■■■■■■ |

Produktnutzen

Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Anwendung

| | |
|-----------|---|
| Stahl | ● |
| Edelstahl | ◐ |
| Aluminium | ◑ |
| Guss | ◒ |

Einsatzbereich

- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Stahlbau
- ▶ Straßenbau
- ▶ Hoch- und Tiefbau

| Durchmesser x Breite x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|--------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 300 x 2,5 x 25,4 | | 80 m/s | 5100 1/min | 10 | 322627 |
| 350 x 3 x 25,4 | | 80 m/s | 4400 1/min | 10 | 322628 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

