

Diamanttrennscheibe

DT 600 KM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurz Zahn
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Produktnutzen

Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mitelharten bis weichen Klinker

Anwendung

Klinker mittelhart	●
Klinker weich	◐

Einsatzbereich

► Klinker- und Ziegelwerke

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
350 / 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

