

Diamanttrennscheibe

DT 910 A SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■■

Produktnutzen

Gutes/leichtes Schneidverhalten - 12 mm hohe Segmente -
Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Sehr gute Standzeit

Anwendung

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●

Einsatzbereich

- Straßenbau
- Tiefbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

