



PU Schaumentferner T112

PASTÖSES LÖSEMITTEL

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- hochwirksames Reinigungsmittel
- gebrauchsfertig mit praktischem Applikator
- löst und entfernt ausgehärteten PU-Schaum und PU-Kleber

PRODUKTbeschreibung

PU-Schaumentferner T112 entfernt ausgehärtete PU- Schaumrückstände von Oberflächen aus Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl und Aluminium.

ANWENDUNGSBEREICH/VERARBEITUNGSHINWEISE

Schaumrückstände so weit wie möglich mechanisch entfernen. PU-Schaumentferner vor Anwendung gut umrühren. Entferner mit Applikator auftragen. Behälter sofort wieder luftdicht verschließen. Entferner ca. 30 Minuten einwirken lassen (ältere Schaumrückstände erfordern höhere Einwirkzeit). Aufgeweichte Schaumrückstände mit Holzspachtel entfernen (ohne Zusatz von Wasser!). Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Im Anschluss die Flächen mit einem trockenen Tuch reinigen. Produktreste aus Falzen und Spalten mit einem feuchten Schwamm restlos entfernen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Dose und die Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

- Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen!
- Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen!
- Nicht rauchen!

EINSCHRÄNKUNGEN

Vor Anwendung auf jeden Fall an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Auf lackierten und eloxierten Oberflächen, behandeltem Holz, blankem Kupfer, Messing, Zink und Kunststoffen sollte der PU-Schaumentferner nicht angewendet werden. Nicht auf die blanke Oberfläche aufbringen!

Das Gebinde nicht für längere Zeit offenstehen lassen, um die Aufnahme von Wasser und anderen Stoffen aus der Luft zu verhindern. Mit zunehmendem Wassergehalt wird die Wirksamkeit des Entferners negativ beeinflusst.

SICHERHEITSHINWEISE

Dose bei max. +20°C lagern. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Ein EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.



RECYCLING

Grüner Punkt- Bitte nur vollständig entleerte Gebinde dem Recycling zuführen! Teilentleerte Dosen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

LIEFERGEBINDE

Art.-Nr. 30624629

100-ml-Dose

12 Stück im Karton

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	wasserlösliche Lösemittel, Verdicker
Einwirkzeit	ca. 30 Min
Lagertemperatur	+ 5 °C bis + 20 °C
Lagerstabilität	frostfrei, trocken, aufrecht 24 Monate ungeöffnet

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.23

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de